



120×32 mm厚

San Ace B120 9BFBタイプ

■ 一般仕様

- ・材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60°C，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
周囲温度40°Cの場合の期待寿命は参考値です。
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 599をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70°C（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- ・質量…………… 340 g

■ 仕様

下記の型番は、PWMコントロール・パルスセンサ付です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9BFB12P2H003	12	10.8 ~ 13.2	100	2.3	27.6	3750	1.6 56.5	1250 5.02	62	-20 ~ +70	40000/60°C (70000/40°C)
9BFB24P2H003	24	21.6 ~ 26.4	0	0.12	2.88	1300	0.46 16.2	43 0.17	41		


※入力PWM周波数：25 kHz，PWMデューティサイクル0%の記載がない型番に限り0%時の回転速度は0 min⁻¹

- ・ オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。インデックス（p. 625）をご参照ください。
- ・ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容はp. 654をご覧ください。


■ 風量・静圧特性例 / PWMデューティ・回転速度特性例

9BFB12P2H003 PWMコントロール・パルスセンサ付

PWMデューティサイクル



使用電圧範囲



PWMデューティ・回転速度特性例

